

HouseMASTER RDAS + ISYteq Basic

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	HouseMASTER RDAS		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-69,6	-
	Medel	-29,4	B
	Varmt	-6,4	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	490 m³/h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	353 W		
(j) Ljudeffektnivå	49 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,095 m³/s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,40 W/m³/h		
(n) Styrtyp	Manuell styrning. Kontrollfaktor: 1,0		
(o) Återföringsläckage	8,5 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuellt filtervarning	Filtervarning ISYteq Basic		
(r) Instruktion från luftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	www.flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	505 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8222	
	Medel	4203	
	Varmt	1900	

HouseMASTER RDAS + RDKZ-53-5

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	HouseMASTER RDAS		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-71,5	-
	Medel	-31,1	B
	Varmt	-7,8	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	490 m³/h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	353 W		
(j) Ljudeffektnivå	49 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,095 m³/s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,44 W/m³/h		
(n) Styrtyp	Tidsstyrning. Kontrollfaktor: 0,95		
(o) Återföringsläckage	8,5 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuellt filtervarning	Filtervarning ISYteq Touch 2.5		
(r) Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	www.flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	456 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8290	
	Medel	4238	
	Varmt	1916	

HouseMASTER RDAS + ISYteq Touch 2.5 + CO₂

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	HuseMASTER RDAS		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-75,1	-
	Medel	-33,9	B
	Varmt	-10,4	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	490 m ³ /h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	353 W		
(j) Ljudeffektnivå	49 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,095 m ³ /s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,40 W/m ³ /h		
(n) Styrtyp	Central behovsstyrning. Kontrollfaktor: 0,85		
(o) Återföringsläckage	8,5 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuell filtervarning	Filtervarning ISYteq Touch 2.5		
(r) Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	www.flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	365 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8427	
	Medel	4307	
	Varmt	1948	