

MiniMASTER Micro RDKM + ISYteq Basic

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	MiniMASTER Micro RDKM		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-70,6	-
	Medel	-30,4	B
	Varmt	-7,4	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	189 m³/h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	84 W		
(j) Ljudeffektnivå	38 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,037 m³/s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,37 W/m³/h		
(n) Styrtyp	Manuell styrning. Kontrollfaktor 1,0		
(o) Återföringsläckage	11 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuell filtervarning	Filtervarning ISYteq Basic		
(r) Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	http://flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	465 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8222	
	Medel	4203	
	Varmt	1900	

MiniMASTER Micro RDKM + RDKZ-53-5

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	MiniMASTER Micro RDKM		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-72,4	-
	Medel	-31,9	B
	Varmt	-8,7	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator, steglös injustering		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	189 m³/h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	84 W		
(j) Ljudeffektnivå	38 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,037 m³/s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,37 W/m³/h		
(n) Styrtyp	Tidsstyrning. Kontrollfaktor 0,95		
(o) Återföringsläckage	11 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuell filtervarning	Filtervarning ISYteq Touch 2.5		
(r) Instruktion från luftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	http://flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	419 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8290	
	Medel	4238	
	Varmt	1916	

MiniMASTER Micro RDKM + ISYteq Touch 2.5 + CO₂

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	Fläkten		
(b) Modellbeteckning	MiniMASTER Micro RDKM		
(c) Specifik energianvändning (SEC)	Klimatzon	SEC	Energiklass
	Kallt	-75,9	-
	Medel	-34,7	A
	Varmt	-11,1	-
(d) Typ av enhet	Dubbelriktad		
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator		
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning		
(g) Termisk verkningsgrad	78,1 %		
(h) Maximalt luftflöde	189 m ³ /h		
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	84 W		
(j) Ljudeffektnivå	38 dB(A)		
(k) Referensflöde	0,037 m ³ /s		
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa		
(m) Specifierad tillförd effekt	0,37 W/m ³ /h		
(n) Styrtyp	Central behovsstyrning. Kontrollfaktor 0,85		
(o) Återföringsläckage	11 %		
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt		
(q) Visuell filtervarning	Filtervarning ISYteq Touch 2.5		
(r) Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt		
(s) Webbadress för isärtagning och montering	http://flakten.se		
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt		
(u) Lufttätet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt		
(v) Årlig elförbrukning	336 kWh/år		
(w) Årlig besparing i uppvärmning	Klimatzon	Besparing (kWh/år)	
	Kallt	8427	
	Medel	4307	
	Varmt	1948	